

VESTEROL[®] TG 10D

Глубокопроникающая грунтовка для грунтования и укрепления поверхности, не содержит растворителей

Свойства

VESTEROL[®] TG 10D – это не содержащая растворителей, с хорошей проникающей способностью грунтовка без запаха.

VESTEROL[®] TG 10D обладает пылезащитным эффектом и улучшает стойкость впитывающих оснований.

- Не содержит растворителей
- Со слабовыраженным запахом
- Глубокая стабилизация
- Универсальная в использовании

Применение

VESTEROL[®] TG 10D применяется в качестве грунтовки перед окраской синтетическими вододисперсионными красками и перед оштукатуриванием штукатуркой на минеральной или синтетической основе.

В качестве базового покрытия для кровельных покрытий на битумных кровлях и фиброцементных плитах.

В качестве укрепителя поверхности на минеральных, абсорбирующих и слегка запыленных поверхностях, в том числе гипсовых стяжек.

Области применения:

- Снаружи и во внутренних помещениях
- Фасады
- Содержащие песок и пылящие стяжки
- Битумные кровли и фиброцементные плиты, шифер
- Дерево, гипсокартон, ДВП и ДСП

Технические характеристики

Упаковка	ПЭ-канистра
Тара	20 л / 5 л
Форма поставки	24 / 120 канистр / паллета
Плотность	1,01 кг / л
Температура переработки	от +5 °С до +35 °С
Время высыхания ¹⁾	примерно 2 часа
Хранение	не замораживая, 12 месяцев

Расход

На слой 0,15 л / м²

¹⁾При + 20 °С и относительной влажности 60 %.

Подготовка основания

Основание не должно содержать загрязнений и незакрепленных элементов.

Обработка поверхности

Инструкцией является DIN 18550 штукатурка.

1. Нанесение осуществляется с помощью щетки, кисти или разбрызгивателя.
2. Последующие покрытие наносятся после полного высыхания **VESTEROL® TG 10D**.
3. Вымойте инструменты водой сразу после использования.

Системные продукты hahne

DAKORIT® Системы защиты крыши
VESTEROL® Системы защиты фасадов
HADALAN® Системы защиты пола

Составляющие

Синтетическая дисперсия, смачивающий агент

Рекомендации по охране труда

Дополнительную информацию о безопасности при транспортировке, хранении и обращении можно найти в текущем паспорте безопасности.

Утилизация

Следующее относится ко всем системам: возвращайте пустые контейнеры только партнеру по утилизации RIGK. Остатки материала можно утилизировать в соответствии с кодом EWC № 08 04 16 (жидкие водные отходы, содержащие клеи и герметики, за исключением тех, которые подпадают под 08 04 15).

Импортер

BAUSYSTEMS
www.bausystems.com.ua,
office@bausystems.com,
+38 068 337 87 89,
+38 068 847 89 95

Рекомендации базируются на многочисленных испытаниях и практическом опыте. Но они не могут применяться в любых условиях. Исходя из этого мы рекомендуем в случае необходимости провести пробы применения. Возможны технические изменения в процессе дальнейшего развития. В остальном действуют наши обычные условия. Состояние на ноябрь 2019.